

SUPER BROWN 350 MRM - MRP

M A N U E L L E

KREISSÄGEMASCHINEN



- mit patentiertem Geschwindigkeitsregler
- zum Ablängen naheze aller Materialarten


SUPER BROWN 350/45 MRM
Mit manueller Schnellspanneinheit

SUPER BROWN 350/45 MRP
Mit pneumatischer Spanneinheit

SUPER BROWN 350/60 MRM
Mit manueller Schnellspanneinheit

SUPER BROWN 350/60 MRP
Mit pneumatischer Spanneinheit

* 45 Grad Schnitte rechts
und 60 Grad Schnitte links
sind nur für Modell 350/60.



TECHNISCHE DATEN		mm	110*	115	115	100*
		mm	90*	95	90	80*
		mm	110 x 80*	160 x 90	120 x 80	100 x 80*
		kW	1.5			
		RPM	18 ÷ 93			
		mm	170			
		mm	350			
		kg	180 / 185 / 235 / 240			
		mm	900 x 1550 x 1850			
		mm	950			

SCHNEIDBEREICH

STANDARDAUSSTATTUNG:

Untergestell, leichte Ausführung, 34 kg - Untergestell, schwere Ausführung, 49 kg - Zufuhrrollenbahn - Rollenbahn mit Meßeinrichtung - Kühl-Schmiermittelkonzentrat - Bediengriff mit Sicherheitsschalter START SÄGEBLATT - Metallschutzhaube über dem gesamten Sägeblattbereich - Abschließbarer Hauptschalter und Notstop im Bedienpanel - Patentierter Geschwindigkeitsregler, stufenlos regelbar von 18 bis 93 min.⁻¹ und Wendesalter - Kippachsführung in einstellbaren selbstschmierenden Bronzelagern (Sägekopf) - Grund- und Drehplattensystem von 0 bis 60° rechts und links bis 45° schwenkbar - Manuelle Schnellspanneinheit mit Zusatzspannarm für gratarme Schnitte, wegklappbar (Version MRM) - Pneumatische Spanneinheit mit Zusatzspannarm für gratarme Schnitte, wegklappbar (Version MRP) - Wartungseinheit (Version MRP) - Wechselschalter für zwei verschiedene Drehrichtungen - Kühlmittleinrichtung - Materialauflagearm mit Rolle auf der Zufuhrseite - Längenanschlag - Sägeblatt 350 mm Ø - Späneräumvorrichtung - Schlüsselersatz für Wartungsarbeiten - Bedienungs- und Wartungsanleitung

SONDERAUSSTATTUNG:

Untergestell, leichte Ausführung, 34 kg - Untergestell, schwere Ausführung, 49 kg - Zufuhrrollenbahn - Rollenbahn mit Meßeinrichtung - Kühl-Schmiermittelkonzentrat